

# Паспорт продукту

Технічні характеристики



## СИГНАЛЬНА ЛАМПА

XVLA224



### Головна

Серія продукту	Harmony XVL
Тип виробу або компоненту	LED pilot light with integral lens cap
Найменування компонента	XVL
Монтажний діаметр	8 мм
Джерело світла	Covered LED
Колір блоку світлової сигналізації	Червоний
Тип захисту	Integral ballast resistor Built-in by diode
[Us] номінальна напруга живлення	12 В
Ступінь захисту	IP65 в соответствии с IEC 60529 (with seal XVLZ911) IP65 в соответствии с NF C 20-010 (with seal XVLZ911) IP40 в соответствии с IEC 60529 IP40 в соответствии с NF C 20-010

### Додаткова інформація

Тип мережі живлення	Постійний струм
Клеми підключення	Tag for Faston connectors 2.8 x 0.5 мм Tag for soldering connectors
Споживання струму	18 мА
[Ui] номінальна напруга ізоляції	50 В відповідно до IEC 60947-1
Строк служби лампи	100000 год
Межа номінальної напруги	0.8...1.1 Un
Опис клем ISO n°1	(X1-X2)PL
Висота	10 мм
Ширина	10 мм
Глибина	36 мм
Маса нетто	0,003 кг

### Навколишнє середовище

Сертифікація виробу	CSA UL
Захисна обробка	TC

Робоча температура навколишнього середови	-25...70 °C
Температура навколишнього повітря для збер	-40...70 °C
Категорія перенапруги	Class 3 відповідно до IEC 60536 Class 3 відповідно до NF C 20-030

## Пакувальна одиниця

Тип 1 упаковки	PCE
Кількість одиниць у 1 упаковці	1
Висота 1 упаковки	1,5 см
Ширина 1 упаковки	1,9 см
Довжина 1 упаковки	7,3 см
Вага 1 упаковки	3,0 г
Тип 2 упаковки	BB1
Кількість одиниць у 2 упаковці	10
Висота 2 упаковки	3,0 см
Ширина 2 упаковки	13,0 см
Довжина 2 упаковки	13,0 см
Вага 2 упаковки	32,0 г
Тип 3 упаковки	S01
Кількість одиниць у 3 упаковці	100
Висота 3 упаковки	15,0 см
Ширина 3 упаковки	15,0 см
Довжина 3 упаковки	40,0 см
Вага 3 упаковки	532,0 г

## Сталий розвиток пропозиції


Статус сталого продукту	Продукт Green Premium
Регламент <b>REACH</b>	<a href="#">Декларація REACH</a>
Директива ЄС <b>RoHS</b>	Проактивна відповідність (Продукт поза законодавством ЄС щодо RoHS) <a href="#">Декларація ЄС RoHS</a>
Не містить ртуті	Так
Декларація <b>RoHS</b> Китаю	<a href="#">China RoHS declaration</a>
Інформація про виключення по регламенту <b>RoHS</b>	<a href="#">Так</a>
Екологічна звітність	<a href="#">Екологічний профіль виробу</a>
Директива <b>WEEE</b>	На території Європейського Союзу продукт підлягає обов'язковій утилізації згідно з правилами і не повинен потрапляти в сміттєві контейнери.

## Гарантія

Гарантія	18 months from the date of del
----------	--------------------------------

LED Pilot Light

Dimensions




- (1) Tags for Faston connectors or soldered connections  
e panel thickness: 1 to 8 mm/0.03 to 0.31 in.

C		Ø	
mm	in.	mm	in.
34	1.34	10	0.39

## LED Pilot Light

---

### Panel Drilling



Ø min		G min		H min	
mm	in.	mm	in.	mm	in.
8.2	0.32	10.5	0.41	10.5	0.41

Рекомендована заміна