

Паспорт продукту

Технічні характеристики



Універсальний щит, Mureva, суцільні двері, (Ш) 340 мм x (В) 460 мм

13195

Головна

Діапазон	Mureva
Назва продукту	Mureva Enclosure
Тип виробу або компоненту	Weatherproof enclosure
Тип шафи	Універсальний корпус
Опис монтажної плати	Slotted

Додаткова інформація

Монтаж шафи	Поверхня
Клас електричної ізоляції	Подвійна ізоляція Клас II
Тип передньої кришки	Opaque
Кількість попередніх вирізів PG ISO	17
Опис параметрів блокування	Optional keylock
Матеріал корпусу	self-extinguishing polymer
Ширина	340 мм
Висота	460 мм
Глибина	160 мм
Внутрішня глибина	130 мм
Колір	Шафа Світлий сірий (RAL 7035)

Навколишнє середовище

Стандарти	IEC 60670 EN 50262 IEC 61439-3 IEC 60695-2-1
Вогнестійкість	650 °C відповідно до IEC 60695-2-1
Ступінь захисту	IP65 в соответствии с IEC 60529
Ступінь ударозахисту	IK09 в соответствии с EN 50102
Environmental characteristics (UV)	Стойкість до УФ class 3 відповідно до ISO 4582:2010 Ultraviolet degradation test відповідно до ISO 4892-2:2013
Категорія перенапруги	II

Робоча температура
навколишнього середови -25...60 °C

Пакувальна одиниця

Тип 1 упаковки PCE

Кількість одиниць у 1 упаковці 1

Висота 1 упаковки 16,8 см

Ширина 1 упаковки 36,2 см

Довжина 1 упаковки 47,0 см

Вага 1 упаковки 3,165 кг

Тип 2 упаковки P12

Кількість одиниць у 2 упаковці 28

Висота 2 упаковки 80,0 см

Ширина 2 упаковки 80,0 см

Довжина 2 упаковки 120,0 см

Вага 2 упаковки 88,62 кг

Сталий розвиток пропозиції

Статус сталого продукту Продукт Green Premium

Регламент **REACH** [Декларація REACH](#)

REACH free of SVHC Так

Директива ЄС **RoHS** Проактивна відповідність (Продукт поза законодавством ЄС щодо RoHS)
[Декларація ЄС RoHS](#)

Декларація **RoHS** Китаю [China RoHS declaration](#)
Продукт виходить за межі Китаю RoHS. Декларація речовини для вашої інформації

Екологічна звітність [Екологічний профіль виробу](#)

Halogen content performance Halogen free product

Minimum percentage of recycled plastic content 44

Гарантия

Гарантия 18 months from the date of del

Рекомендована заміна