

**ГІЛЬЗИ З'ЄДНУВАЛЬНІ МІДНІ
З ІЗОЛЯЦІЄЮ серії BV**



ІНСТРУКЦІЯ З ЕКСПЛУАТАЦІЇ

1. Призначення

Гільзи з'єднувальні мідні з ізоляцією серії BV АСКО-УКРЕМ™ (далі – гільзи) призначені для з'єднання методом опресовування багатожильних мідних проводів поперечним перерізом 0,5-6 мм².

2. Матеріал виготовлення

- Гільза – луджена мідь.
- Ізоляція – ПВХ.

3. Умовне позначення виробів


BV XX

BV – серія гільз.

XX – середня площа поперечного перерізу проводу.

4. Технічні характеристики та габаритні розміри

Модель	Переріз проводу, мм ²	Макс. струм, А	Колір ізоляції	Ød	L	L1
				мм		
BV 1,25	0,5...1,5	15	червоний	4,4	25	15
BV 2	1,5...2,5	25	синій	6,1	26	15
BV 5,5	4,0...6,0	45	жовтий	8,0	26	15



5. Умови експлуатації

- Діапазон робочих температур -10...+60°C.
- Середнє значення відносної вологості повітря 90% при 25°C.

6. Монтаж

Для забезпечення якісного опресовування рекомендується використовувати спеціальний інструмент – обтискні кліщі, розраховані на відповідний діаметр проводу.

7. Заходи безпеки

Категорично забороняється проводити роботи по обтисканню проводів, які знаходяться під напругою!

8. Транспортування та зберігання

Транспортування гільз допускається будь-яким видом критого транспорту в упаковці виробника, що захищає вироби від механічних ушкоджень, забруднення та потрапляння вологи. Зберігати гільзи слід в упаковці виробника в приміщеннях з природною вентиляцією при температурі навколишнього середовища від -25°C до +70°C і середній відносній вологості 70-90%. Утилізація гільз відбувається шляхом їх передачі організаціям, які приймають та переробляють кольорові метали.

Корпорація АСКО-УКРЕМ

Київська обл., Кієво-Святошинський район,

с. Новосілки, вул. Озерна, буд. 20-В

(044) 500-0033

info@acko.ua, www.acko.ua

Дата продажу _____

Підпис продавця _____