

**КЛЕМНИК ЗАТИСКНИЙ З'ЄДНУВАЛЬНИЙ  
СМК-823**



## 1. Призначення

Клемник затискний з'єднувальний СМК-823 АСКО-УКРЕМ™ (далі – клемник) призначений для безгвинтового зручного та оперативного з'єднання провідників.

## 2. Технічні характеристики

- Номінальна робоча напруга, Ue: 400В.
- Номінальна частота мережі fn: 50Гц.
- Ступінь захисту IP20.

Модель	Кількість контактів	Номінальний робочий струм, Ie A	Переріз з'єднувальних провідників, мм <sup>2</sup>
СМК-823-2/1,5	2	5	0,2...1,5
СМК-823-3/1,5	3		
СМК-823-2/2,5	2	10	0,5...2,5
СМК-823-3/2,5	3		
СМК-823-12/2,5	12		
СМК-823-2/6	2	25	1,5...6
СМК-823-3/6	3		

## 3. Умови експлуатації

- Діапазон робочих температур -10 ... +50°C.
- Висота над рівнем моря: не більше 2000 м.
- Середнє значення відносної вологості: 75% при 15°C.
- Максимальна відносна вологість: 90% при 40°C.
- Навколишнє повітря не повинно містити парів солей та газів, що можуть призвести до корозії або займання.

## 4. Заходи безпеки

Забороняється експлуатація клемників, що мають механічні пошкодження.  
Монтажні роботи виконувати лише при відключеній електричній мережі!

## 5. Транспортування та зберігання

Транспортування клемників допускається будь-яким видом критого транспорту в упаковці виробника, що захищає вироби від механічних ушкоджень, забруднення та потрапляння вологи.  
Зберігати клемники слід в упаковці виробника в приміщеннях з природною вентиляцією при температурі навколишнього середовища від -15°C до +50°C і відносній вологості до 80%.

## 6. Гарантійні зобов'язання

Українська електротехнічна Корпорація АСКО-УКРЕМ гарантує функціональну придатність клемників протягом одного року з моменту продажу при дотриманні правил зберігання, транспортування, монтажу та експлуатації.

Корпорація АСКО-УКРЕМ  
Київська обл., Києво-Святошинський район,  
с. Новосілки, вул. Озерна, буд. 20-В  
(044) 500-0033  
info@acko.ua, www.acko.ua

Дата продажу \_\_\_\_\_

Підпис продавця \_\_\_\_\_