

# ІЗОЛЯЦІЙНІ КОВПАЧКИ ДЛЯ З'ЄДНАННЯ ПРОВОДІВ серії Р



## ІНСТРУКЦІЯ З ЕКСПЛУАТАЦІЇ

### 1. Призначення


Ізоляційні ковпачки для з'єднання проводів серії "P" АСКО-УКРЕМ™ (далі – ковпачки) призначені для ізоляції місць з'єднання проводів методом скручування.

### 2. Матеріал виготовлення

- Втулка: луджена мідь
- Ізолятор: нейлон 66

### 3. Габаритні розміри

Модель	H	Ø W	Ø D	d	Сумарний переріз проводів, мм <sup>2</sup>	Колір
P71	15	9	7	2,5	0,5...1,0	сірий
P72	18	10	8	3,9	1,0...1,5	синій
P73	23	11	10	4,4	1,5...2,5	помаранчевий
P74	24	14	11	4,8	2,5...4,0	жовтий
P75	28	18	14	5,5	4,0...6,0	червоний



### 4. Умови експлуатації

- Діапазон робочих температур: - 10 ... + 50 °С
- Висота над рівнем моря: не більше 2000 м
- Середнє значення відносної вологості: 75 % при 15 °С
- Максимальна відносна вологість: 90 % при 40 °С
- Навколишнє повітря не повинно містити парів солей та газів, що можуть призвести до корозії або займання.

### 5. Заходи безпеки

Забороняється експлуатація ковпачків, що мають механічні пошкодження.  
Монтажні роботи виконувати лише при відключеній електричній мережі!

### 6. Зберігання

Зберігати ковпачки слід в упаковці виробника в приміщеннях з природною вентиляцією при температурі навколишнього середовища від - 20 °С до + 50 °С та відносній вологості до 80 %.

Корпорація АСКО-УКРЕМ

Київська обл., Кисво-Святошинський район,

с. Новосілки, вул. Озерна, буд. 20-В

(044) 500-0033

info@acko.ua, www.acko.ua

Дата продажу \_\_\_\_\_

Підпис продавця \_\_\_\_\_