

ХОМУТИ КАБЕЛЬНІ З МАЙДАНЧИКОМ ПІД ГВИНТ



MT



165SMT



180SMT

1. Призначення


Хомути кабельні з майданчиком під гвинт АСКО-УКРЕМ™ (далі – хомути) призначені для ув'язки в джгут проводів і кабелів, з подальшою фіксацією на поверхні.

2. Колір – білий.


3. Матеріал виготовлення – нейлон 66.

4. Технічні характеристики та габаритні розміри


Модель	Ø ув'язки	L	W	Ø монтажного отвору	Міцність, кгс
CHS-110MT	7...11	100	3,6	4,5	18
CHS-150MT	7...32	145			18
CHS-200MT	7...52	220	4,3	5,5	22
CHS-165SMT	7...33	165	7,5	4,5	22



165SMT



180SMT



5. Умови експлуатації

- Діапазон робочих температур: -20...+60 °С

- Середнє значення відносної вологості повітря 90 % при 25 °С

6. Монтаж

Для забезпечення зручного, швидкого стягування та обрізки хомутів рекомендується використовувати спеціальний інструмент для затяжки хомутів.

7. Транспортування та зберігання

Транспортування хомутів допускається будь-яким видом критого транспорту в упаковці виробника, що оберігає вироби від механічних ушкоджень та забруднення.

Зберігати хомути слід в упаковці виробника в приміщеннях з природною вентиляцією при температурі оточуючого середовища від -25 °С до +60 °С і відносній вологості до 80 %.

Корпорація АСКО-УКРЕМ
Київська обл., Києво-Святошинський район,
с. Новосілки, вул. Озерна, буд. 20-В
(044) 500-0033
info@asko.ua, www.asko.ua

Дата продажу _____

Підпис продавця _____