

ХОМУТИ КАБЕЛЬНІ МАРКУВАЛЬНІ



ІНСТРУКЦІЯ З ЕКСПЛУАТАЦІЇ

1. Призначення


Хомути кабельні маркувальні АСКО-УКРЕМ™ (далі – хомути) призначені для ув'язки в джгут проводів і кабелів, з можливістю маркування.

2. Колір – білий.

3. Матеріал виготовлення – нейлон 66.

4. Технічні характеристики та габаритні розміри

Модель	Ø ув'язки	L	W	Розмір майданчика	Міцність, кгс
				мм	
CHS-100MKT	22	100	2,5	25×8	8
CHS-110MKT		110		21×10	
CHS-200MKT	53	200	25×8		



110MKT



100MKT, 200MKT

5. Умови експлуатації

- Діапазон робочих температур: -20...+60 °C

- Середнє значення відносної вологості повітря 90 % при 25 °C

6. Монтаж

Для забезпечення зручного, швидкого стягування та обрізки хомутів рекомендується використовувати спеціальний інструмент для затяжки хомутів.

7. Транспортування та зберігання

Транспортування хомутів допускається будь-яким видом критого транспорту в упаковці виробника, що оберігає вироби від механічних ушкоджень та забруднення.

Зберігати хомути слід в упаковці виробника в приміщеннях з природною вентиляцією при температурі оточуючого середовища від -25 °C до +60 °C і відносній вологості до 90 %.

Корпорація АСКО-УКРЕМ

Київська обл., Кієво-Святошинський район,

с. Новосілки, вул. Озерна, буд. 20-В

(044) 500-0033

info@acko.ua, www.acko.ua

Дата продажу _____

Підпис продавця _____