

## КОВПАЧКИ КІНЦЕВІ серії S



**ІНСТРУКЦІЯ З ЕКСПЛУАТАЦІЇ**

### 1. Призначення


Ковпачки кінцеві серії S АСКО-УКРЕМ™ (далі – ковпачки) призначені для ізоляції місць з'єднання проводів методом обтискання.

### 2. Матеріал виготовлення

- Втулка: лужжена мідь
- Ізолятор: нейлон 66

### 3. Габаритні розміри

Модель	A	B	C	Ø D	Діаметр проводів, мм	Переріз проводів, мм <sup>2</sup>
	мм					
S-3	17,8	7,2	3,6	2,5	0,6...1,2	0,33...1,3
S-4	21,0	8,2	4,0	2,9	1,2...1,5	1,3...2,0
S-5	25,0	10,0	5,6	4,5	1,5...2,2	2,0...4,0



### 4. Умови експлуатації

- Діапазон робочих температур: -10 ... + 50 °С
- Висота над рівнем моря: не більше 2000 м
- Середнє значення відносної вологості: 75 % при 15 °С
- Максимальна відносна вологість: 90 % при 40 °С
- Навколишнє повітря не повинно містити парів солей та газів, що можуть призвести до корозії або займання.

### 5. Заходи безпеки

Забороняється експлуатація ковпачків, що мають механічні пошкодження.  
Монтажні роботи виконувати лише при відключеній електричній мережі!

### 6. Зберігання

Зберігати ковпачки слід в упаковці виробника в приміщеннях з природною вентиляцією при температурі навколишнього середовища від - 20 °С до + 50 °С та відносній вологості до 80 %.

### 7. Гарантійні зобов'язання

Українська електротехнічна Корпорація АСКО-УКРЕМ гарантує функціональну придатність шин протягом одного року з моменту продажу при дотриманні правил зберігання, транспортування, монтажу та експлуатації.

### Корпорація АСКО-УКРЕМ

Київська обл., Києво-Святошинський район,

с. Новосілки, вул. Озерна, буд. 20-В

(044) 500-0033

info@acko.ua, www.acko.ua

Дата продажу \_\_\_\_\_

Підпис продавця \_\_\_\_\_