

# Паспорт продукту

Технічні характеристики



## Acti9 iIL трифазний індикатор напруги, червоний, 230-400 В змінного струму

A9E18327

### Головна

Range of product	Acti9
Назва продукту	Acti9 iIL
Тип виробу або компоненту	Modular pilot lighth
Назва пристрою	iIL
[Us] номінальна напруга живлення	230...400 В змінний струм в 50/60 Гц

### Додаткова інформація

Indicator light	3 світлодіоди червоний, 100000 год 0,9 В)
Спосіб кріплення	Фіксація
Монтажна опора	Симметрическая DIN рейка
Сумісність гребінчастих шин і розподільчих	Верхняя часть ProDis
Кількість модулів Ш = 9 мм	2
Висота	82 мм
Ширина	18 мм
Глибина	69,5 мм
Колір	Білий (RAL 9003)
Клеми для допоміжних пристроїв	клема тунельного типу 1 кабели жорсткий 0,5 мм <sup>2</sup> клема тунельного типу 2 кабели жорсткий 2,5 мм <sup>2</sup> клема тунельного типу 1 кабели гнучкий 0,5 мм <sup>2</sup> клема тунельного типу 2 кабели гнучкий 2,5 мм <sup>2</sup> клема тунельного типу 2 кабели гнучкий з зажимом 2,5 мм <sup>2</sup>
Довжина зачистки проводів	9 мм
Момент затягування	1 Н.м

### Навколишнє середовище

Стандарти	IEC 73 IEC 1000-4
Ступінь захисту	IP2 IPxx B
Ступінь забруднення	3
Тропічне виконання	2
Відносна вологість	95 % на 55 °C

Робоча температура навколишнього середови	-35...70 °C
-------------------------------------------	-------------

Температура навколишнього повітря для збер	-40...80 °C
--------------------------------------------	-------------

## Пакувальна одиниця

Тип 1 упаковки	PCE
----------------	-----

Кількість одиниць у 1 упаковці	1
--------------------------------	---

Висота 1 упаковки	2,000 см
-------------------	----------

Ширина 1 упаковки	6,500 см
-------------------	----------

Довжина 1 упаковки	9,000 см
--------------------	----------

Вага 1 упаковки	49,300 г
-----------------	----------

Тип 2 упаковки	BB1
----------------	-----

Кількість одиниць у 2 упаковці	12
--------------------------------	----

Висота 2 упаковки	8,000 см
-------------------	----------

Ширина 2 упаковки	10,000 см
-------------------	-----------

Довжина 2 упаковки	23,500 см
--------------------	-----------

Вага 2 упаковки	628,000 г
-----------------	-----------

Тип 3 упаковки	S03
----------------	-----

Кількість одиниць у 3 упаковці	108
--------------------------------	-----

Висота 3 упаковки	30,000 см
-------------------	-----------

Ширина 3 упаковки	30,000 см
-------------------	-----------

Довжина 3 упаковки	40,000 см
--------------------	-----------

Вага 3 упаковки	6,040 кг
-----------------	----------

## Сталий розвиток пропозиції

Статус сталого продукту	Продукт Green Premium
-------------------------	-----------------------

Регламент REACH	<a href="#">Декларація REACH</a>
-----------------	----------------------------------

Директива ЄС RoHS	Сумісні <a href="#">Декларація ЄС RoHS</a>
-------------------	-----------------------------------------------

Не містить ртуті	Так
------------------	-----

Декларація RoHS Китаю	<a href="#">China RoHS declaration</a> Продукт виходить за межі Китаю RoHS. Декларація речовини для вашої інформації
-----------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Інформація про виключення по регламенту RoHS	<a href="#">Так</a>
----------------------------------------------	---------------------

Екологічна звітність	<a href="#">Екологічний профіль виробу</a>
----------------------	--------------------------------------------

Директива WEEE	На території Європейського Союзу продукт підлягає обов'язковій утилізації згідно з правилами і не повинен потрапляти в сміттєві контейнери.
----------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Halogen content performance	Halogen free plastic parts & cables product
-----------------------------	---------------------------------------------

## Гарантія

Гарантія	18 months
----------	-----------

Рекомендована заміна