

# Паспорт продукту

Технічні характеристики



## ШИНКА ГРЕБІНЧАСТА ДОП+1P

A9XAH157



### Головна

Діапазон	Acti9
Тип виробу або компоненту	Гребінчаста шинка
Спосіб кріплення	Горизонтальний
Категорія аксесуара/запасної частини	Аксесуар для підключення частини
Опис рядків	1L
Length in 18 mm modules	57

### Додаткова інформація

Кількість шляхів	38 ways Aux + 1 L
Конфігурація полюсів	1 x 1P
Крок підключення	18 мм
Тип конектора	Клема
Відстань між лініями	27 мм
Маркування	L
Ізоляція	Ізольований
Опис виробу	Відрізний
Додаткове обладнання	Набір з 10 штук end piece
[Ie] номінальний робочий струм	100 A на 40 °C
[Ue] номінальна робоча напруга	415 В змінний струм
[Ui] номінальна напруга ізоляції	500 В змінний струм відповідно до IEC 61439-2
Місце встановлення	Верхній та нижній на клеми тунельного типу Верхній та нижній на double terminal
Кількість модулів Ш = 9 мм	114
Ширина	1000 мм
Колір	Білий (RAL 9003)
Сумісність серії	Acti9 (Acti9 iC60) Acti9 (Acti9 iK60) Acti9 (Acti9 iID) Acti9 (Acti9 iID K) Acti9 (Acti9 iSW) Acti9 (Acti9 iSW-NA) Multi9 (Multi 9 C60)

## Навколишнє середовище

Стандарти	IEC 60947-7-1 IEC 61439-2
Вогнестійкість	960 °C 30 с ) відповідно до IEC 60695-2-1
Ступінь забруднення	3 відповідно до IEC 60947-7-1
Ступінь захисту	IP20 with end-pieces and tooth covers

## Пакувальна одиниця

Тип 1 упаковки	PCE
Кількість одиниць у 1 упаковці	1
Висота 1 упаковки	5,5 см
Ширина 1 упаковки	9 см
Довжина 1 упаковки	107 см
Вага 1 упаковки	160 г
Тип 2 упаковки	BB1
Кількість одиниць у 2 упаковці	5
Висота 2 упаковки	5,5 см
Ширина 2 упаковки	9 см
Довжина 2 упаковки	107 см
Вага 2 упаковки	1,296 кг
Тип 3 упаковки	P12
Кількість одиниць у 3 упаковці	270
Висота 3 упаковки	112 см
Ширина 3 упаковки	80 см
Довжина 3 упаковки	120 см
Вага 3 упаковки	81,984 кг

## Сталий розвиток пропозиції

Статус сталого продукту	Продукт Green Premium
Регламент REACH	<a href="#">Декларація REACH</a>
REACH free of SVHC	Так
Директива ЄС RoHS	Сумісні <a href="#">Декларація ЄС RoHS</a>
Toxic heavy metal free	Так
Не містить ртуті	Так
Декларація RoHS Китаю	<a href="#">China RoHS declaration</a> Проактивна декларація RoHS в Китаї (поза законодавством Китаю щодо RoHS)
Інформація про виключення по регламенту RoHS	Так
Екологічна звітність	<a href="#">Екологічний профіль виробу</a>
Директива WEEE	На території Європейського Союзу продукт підлягає обов'язковій утилізації згідно з правилами і не повинен потрапляти в сміттєві контейнери.

## Гарантія

Гарантія	18 months from the date of del
----------	--------------------------------

Рекомендована заміна