

Паспорт продукту

Технічні характеристики



ШИНКА ГРЕБІНЧАСТА ДОП+2P

A9XAN257



Головна

Діапазон	Acti9
Тип виробу або компоненту	Гребінчаста шинка
Спосіб кріплення	Горизонтальний
Категорія аксесуара/запасної частини	Аксесуар для підключення
Опис рядків	1L + N
Length in 18 mm modules	57

Додаткова інформація

Кількість шляхів	22 ways Aux + N + 1 L
Конфігурація полюсів	1 x 1P + N 1 x 2P
Крок підключення	18 мм
Тип конектора	Клема
Відстань між лініями	45 мм
Маркування	N L
Ізоляція	Ізольований
Опис виробу	Відрізний
Додаткове обладнання	Набір з 10 штук end piece
[Ie] номінальний робочий струм	100 A на 40 °C
[Ue] номінальна робоча напруга	415 В змінний струм
[Ui] номінальна напруга ізоляції	500 В змінний струм відповідно до IEC 61439-2
Місце встановлення	Верхній та нижній на клеми тунельного типу Верхній та нижній на double terminal
Кількість модулів Ш = 9 мм	114
Ширина	1000 мм
Колір	Білий (RAL 9003)
Сумісність серії	Acti9 (Acti9 iC60) Acti9 (Acti9 iK60) Acti9 (Acti9 iID) Acti9 (Acti9 iID K) Acti9 (Acti9 iSW) Acti9 (Acti9 iSW-NA) Multi9 (Multi 9 C60)

Навколишнє середовище

Стандарти	IEC 60947-7-1 IEC 61439-2
Вогнестійкість	960 °C 30 с) відповідно до IEC 60695-2-1
Ступінь забруднення	3 відповідно до IEC 60947-7-1
Ступінь захисту	IP20 with end-pieces and tooth covers

Пакувальна одиниця

Тип 1 упаковки	PCE
Кількість одиниць у 1 упаковці	1
Висота 1 упаковки	5,5 см
Ширина 1 упаковки	9 см
Довжина 1 упаковки	107 см
Вага 1 упаковки	433 г
Тип 2 упаковки	BB1
Кількість одиниць у 2 упаковці	5
Висота 2 упаковки	5,5 см
Ширина 2 упаковки	9 см
Довжина 2 упаковки	107 см
Вага 2 упаковки	2,167 кг
Тип 3 упаковки	P12
Кількість одиниць у 3 упаковці	135
Висота 3 упаковки	112 см
Ширина 3 упаковки	80 см
Довжина 3 упаковки	120 см
Вага 3 упаковки	70,509 кг

Сталий розвиток пропозиції

Статус сталого продукту	Продукт Green Premium
Регламент REACH	Декларація REACH
REACH free of SVHC	Так
Директива ЄС RoHS	Сумісні Декларація ЄС RoHS
Toxic heavy metal free	Так
Не містить ртуті	Так
Декларація RoHS Китаю	China RoHS declaration Проактивна декларація RoHS в Китаї (поза законодавством Китаю щодо RoHS)
Інформація про виключення по регламенту RoHS	Так
Екологічна звітність	Екологічний профіль виробу
Директива WEEE	На території Європейського Союзу продукт підлягає обов'язковій утилізації згідно з правилами і не повинен потрапляти в сміттєві контейнери.

Гарантія

Гарантія	18 months from the date of del
----------	--------------------------------

Рекомендована заміна