



## ПЗВ 4Р 63А 30mA AC

CD464J

### Архітектура

Кількість полюсів	4 P
-------------------	-----

### Основні електричні характеристики

Частота	50 Hz
Номинальна робоча напруга змінного струму	230/400 V

### Напруга

Номинальна напруга ізоляції	500 V
Стійкість по відношенню до номінальної імпульсної напруги	4000 V

### Електричний струм

Номинальний диференціальний струм	30 mA
Сила імпульсу струму (хвиля 8/20 мкс)	0,25 kA
Потужність відключення та замикання	1,5 kA
Умовний номінальний струм короткого замикання відповідно до EN 61008-1	6 kA

### Електричний струм/ температура

Номинальний струм при -15°C	63 A
Номинальний струм 20°C	63 A
Номинальний струм 30°C	63 A
Номинальний струм при 35°C	63 A
Номинальний струм 40°C	63 A
Номинальний струм 45°C	60 A
Номинальний струм 50°C	58 A
Номинальний струм 55°C	55 A
Номинальний струм 60°C	51 A
Номинальний струм 65°C	48 A
Номинальний струм 70°C	45 A

### Потужність

Розсіювана потужність з розрахунку на кожний полюс	7,9 W
Загальна розсіювана потужність під номінальним струмом	18,5 W

#### Відключення

Короткочасна затримка відключення	ні
Захист від помилкових спрацювань	ні

#### Витривалість

Електрична тривалість кількості циклів в	2000
Кількість механічних процесів в	4000

#### Розміри

Глибина встановленого виробу	70 mm
Висота встановленого виробу	83 mm
Ширина встановленого виробу	70 mm
Конструкційний розмір (DIN 43880)	1

#### Монтаж

Момент затяжки	2,8 Нм
Тип зажиму нижньої клемми для модульних пристроїв	ні
Тип верхньої клемми для модульних пристроїв	Berker.Net; Електронна платформа; Berker R.3; Berker R.1; Серія 1930; Серія R.classic
Нижнє відключення для модульних пристроїв	ні

#### Підключення

Верхнє гвинтове з'єднання з гнучким провідником	1/16 mm <sup>2</sup>
Секція виходу гвинта при нерухомому дроті	1/25 mm <sup>2</sup>
Поперечний розріз під з'єднання при нерухомому проводі	1/25 mm <sup>2</sup>
Поперечний розріз з'єднання з негнучким дротом	25 mm <sup>2</sup>
Поперечний розріз з'єднання з гнучким дротом	16 mm <sup>2</sup>
Тип з'єднання	Гвинтовий
З'єднувальна здатність верхнього і нижнього гвинтових клем з гнучким кабелем	1/16 mm <sup>2</sup>

#### Стандарти

Стандартний текст	IEC 61008-1, EN 61008-1
Європейська директива WEEE	пов'язаний

#### Безпека

Захисне виконання I P	IP20
Тип диференціального захисту	AC

#### Умови використання

Ступінь забруднення відповідо до IEC 60664 / 2 IEC 60947-2	
Робоча температура	
Висота	2000 m
Температура зберігання / транспортування	