

Паспорт продукту

Технічні характеристики



ЛЮЧОК ПІД МІНІ-КОЛ/ ТРУБН.ПЕР-К OPTILINE

INS40550

Головна

Серія продукту	OptiLine 45
Product type	Підлогова втулка
Система встановлення кабелю	Опора Службовий ящик
Quantity package 1 / unit	1 одиниця

Додаткова інформація

Product material	Цинк Хромований
Діаметр	147 мм
Висота	38 мм

Навколишнє середовище

Operating temperature	-25...60 °C
Мінімальне спотворення ширини імпульсу/тре	IP44

Пакувальна одиниця

Тип 1 упаковки	PCE
Кількість одиниць у 1 упаковці	1
Висота 1 упаковки	7,0 см
Ширина 1 упаковки	17,0 см
Довжина 1 упаковки	16,5 см
Вага 1 упаковки	917,0 г
Тип 2 упаковки	S03
Кількість одиниць у 2 упаковці	10
Висота 2 упаковки	30,0 см
Ширина 2 упаковки	30,0 см
Довжина 2 упаковки	40,0 см
Вага 2 упаковки	9,696 кг

Сталий розвиток пропозиції

Директива ЄС RoHS	Проактивна відповідність (Продукт поза законодавством ЄС щодо RoHS) Декларація ЄС RoHS
Toxic heavy metal free	Так
Не містить ртуті	Так
Декларація RoHS Китаю	China RoHS declaration Проактивна декларація RoHS в Китаї (поза законодавством Китаю щодо RoHS)
Інформація про виключення по регламенту RoHS	Так
Екологічна звітність	Екологічний профіль виробу

Гарантія

Гарантія	18 months from the date of del
----------	--------------------------------

Рекомендована заміна