

Паспорт продукту

Технічні характеристики



СТІЙКА 1-СТОР.РОЗПІРНА 3,10-3,50М АНОД.

ISM20102

Головна

Range	OptiLine
Назва продукту	OptiLine 45
Форма	Овальний
Система встановлення кабелю	Полюс
Product type	Полюс
Опис виробу	Пустий
Тип полюсу	Односторонній
Покриття поверхні полюса	Анодований
Режим кріплення полюса	Натягний монтаж
Монтажне регулювання	Регульований по висоті 400 мм

Додаткова інформація

Additional information	Adjustability of ceiling fixing 400 mm
Colour	Натуральний
Розмір переднього отвору	45 мм
Матеріал	Алюміній Анодований
Quantity package 1 / unit	Комплект з 1 шт
Висота	3100...3500 мм
Глибина	89 мм
Ширина	68 мм
Тип поверхні	1 Закрита кришка cover 45 mm in Алюміній Анодований
Useful cross section	442 мм ²
Секціювання шафи	1 відділ

Навколишнє середовище

Стандарти	73/23/EEC 93/68/EEC EN 50085-1:2005 EN 60598-2-2 IEC 1084-2-4 NF C 68-102 SS 424 10 32
Operating temperature	-25...60 °C

Мінімальне спотворення ширини імпульсу/тре IP30

Пакувальна одиниця

Тип 1 упаковки	PCE
Кількість одиниць у 1 упаковці	1
Висота 1 упаковки	13,500 см
Ширина 1 упаковки	16,500 см
Довжина 1 упаковки	300,000 см
Вага 1 упаковки	8,500 кг
Тип 2 упаковки	PAL
Кількість одиниць у 2 упаковці	28
Висота 2 упаковки	67,000 см
Ширина 2 упаковки	120,000 см
Довжина 2 упаковки	350,000 см
Вага 2 упаковки	253,000 кг

Сталий розвиток пропозиції

Статус сталого продукту	Продукт Green Premium
Регламент REACH	Декларація REACH
REACH free of SVHC	Так
Директива ЄС RoHS	Проактивна відповідність (Продукт поза законодавством ЄС щодо RoHS) Декларація ЄС RoHS
Toxic heavy metal free	Так
Не містить ртуті	Так
Декларація RoHS Китаю	China RoHS declaration Проактивна декларація RoHS в Китаї (поза законодавством Китаю щодо RoHS)
Інформація про виключення по регламенту RoHS	Так
Екологічна звітність	Екологічний профіль виробу

Гарантія

Гарантія	18 months from the date of del
----------	--------------------------------

Рекомендована заміна