

Паспорт продукту

Технічні характеристики



СТІЙКА 2-СТОР.РОЗПІРНА 2,70-3,10М БІЛА

ISM20107P

Головна

Range	OptiLine
Назва продукту	OptiLine 45
Система встановлення кабелю	Полюс
Product type	Полюс
Тип полюсу	Двосторонній
Покриття поверхні полюса	Порошкове покриття
Режим кріплення полюса	Натягний монтаж

Додаткова інформація

Additional information	Adjustability of ceiling fixing 400 mm
Colour	Полярний білий (RAL 9003)
Розмір переднього отвору	45 мм
Матеріал	Алюміній Порошкове покриття
Quantity package 1 / unit	Комплект з 1 шт
Висота	2700...3100 мм
Глибина	90 мм
Ширина	116 мм

Навколишнє середовище

Стандарти	73/23/EEC 93/68/EEC EN 50085-1:2005 EN 60598-2-2 IEC 1084-2-4 NF C 68-102 SS 424 10 32
Operating temperature	-25...60 °C
Мінімальне спотворення ширини імпульсу/тре	IP40

Пакувальна одиниця

Тип 1 упаковки	PCE
Кількість одиниць у 1 упаковці	1

Висота 1 упаковки	310,0 см
Ширина 1 упаковки	11,6 см
Довжина 1 упаковки	9,0 см
Вага 1 упаковки	10,92 кг
Тип 2 упаковки	CAR
Кількість одиниць у 2 упаковці	1
Висота 2 упаковки	12,7 см
Ширина 2 упаковки	15,5 см
Довжина 2 упаковки	283,5 см
Вага 2 упаковки	11,42 кг
Тип 3 упаковки	PAL
Кількість одиниць у 3 упаковці	28
Висота 3 упаковки	64,9 см
Ширина 3 упаковки	120,0 см
Довжина 3 упаковки	370,0 см
Вага 3 упаковки	340,76 кг

Сталий розвиток пропозиції

Статус сталого продукту	Продукт Green Premium
Регламент REACH	Декларація REACH
REACH free of SVHC	Так
Директива ЄС RoHS	Проактивна відповідність (Продукт поза законодавством ЄС щодо RoHS) Декларація ЄС RoHS
Toxic heavy metal free	Так
Не містить ртуті	Так
Декларація RoHS Китаю	China RoHS declaration Проактивна декларація RoHS в Китаї (поза законодавством Китаю щодо RoHS)
Інформація про виключення по регламенту RoHS	Так
Екологічна звітність	Екологічний профіль виробу

Рекомендована заміна