

Паспорт продукту

Технічні характеристики



СТІЙКА 1-СТ.ВІЛЬНА 2,9М БЕЗ ОСНОВ.АНОД

ISM20114

❗ Знято з виробництва: 30 червня 2023

❗ Знято з виробництва

Головна

Range	OptiLine
Назва продукту	OptiLine 45
Система встановлення кабелю	Полюс
Product type	Полюс
Тип полюсу	Односторонній
Покриття поверхні полюса	Анодований
Режим кріплення полюса	Окремий

Додаткова інформація

Colour	Натуральний
Розмір переднього отвору	45 мм
Матеріал	Алюміній Анодований
Quantity package 1 / unit	Комплект з 1 шт
Висота	2900 мм
Глибина	89 мм
Ширина	68 мм

Навколишнє середовище

Стандарти	73/23/EEC 93/68/EEC EN 50085-1:2005 EN 60598-2-2 IEC 1084-2-4 NF C 68-102 SS 424 10 32
Operating temperature	-25...60 °C
Мінімальне спотворення ширини імпульсу/тре	IP30

Пакувальна одиниця

Тип 1 упаковки	PCE
Кількість одиниць у 1 упаковці	1

Висота 1 упаковки	15,5 см
Ширина 1 упаковки	29,0 см
Довжина 1 упаковки	327,0 см
Вага 1 упаковки	9,0 кг
Тип 2 упаковки	PAL
Кількість одиниць у 2 упаковці	20
Висота 2 упаковки	100,0 см
Ширина 2 упаковки	120,0 см
Довжина 2 упаковки	400,0 см
Вага 2 упаковки	195,0 кг

Сталий розвиток пропозиції

Директива ЄС RoHS	Не застосовується, поза законодавством ЄС щодо RoHS
Екологічна звітність	Екологічний профіль виробу

Гарантія

Гарантія	18 months from the date of del
----------	--------------------------------

Рекомендована заміна