

Паспорт продукту

Технічні характеристики



СТІЙКА 2-СТ.ВІЛЬНА 2,9М БЕЗ ОСНОВ.АНОД

ISM20118

Головна

Range	OptiLine
Назва продукту	OptiLine 45
Система встановлення кабелю	Полюс
Product type	Полюс
Тип полюсу	Двосторонній
Покриття поверхні полюса	Анодований
Режим кріплення полюса	Окремий

Додаткова інформація

Colour	Натуральний
Розмір переднього отвору	45 мм
Матеріал	Алюміній Анодований
Quantity package 1 / unit	Комплект з 1 шт
Висота	2900 мм
Глибина	90 мм
Ширина	116 мм

Навколишнє середовище

Стандарти	73/23/EEC 93/68/EEC EN 50085-1:2005 EN 60598-2-2 IEC 1084-2-4 NF C 68-102 SS 424 10 32
Operating temperature	-25...60 °C
Мінімальне спотворення ширини імпульсу/тре	IP30

Пакувальна одиниця

Тип 1 упаковки	PCE
Кількість одиниць у 1 упаковці	1
Висота 1 упаковки	14,000 см

Ширина 1 упаковки	16,500 см
Довжина 1 упаковки	301,000 см
Вага 1 упаковки	10,000 кг
Тип 2 упаковки	PAL
Кількість одиниць у 2 упаковці	20
Висота 2 упаковки	96,000 см
Ширина 2 упаковки	120,000 см
Довжина 2 упаковки	350,000 см
Вага 2 упаковки	215,000 кг

Сталий розвиток пропозиції

Директива ЄС RoHS	Не застосовується, поза законодавством ЄС щодо RoHS
Екологічна звітність	Екологічний профіль виробу

Гарантія

Гарантія	18 months from the date of del
----------	--------------------------------

Рекомендована заміна