

# Паспорт продукту

Технічні характеристики



## СТІЙКА 1-СТОП.РОЗПІРНА 3,90-4,30М АНОД.

ISM20120

### Головна

<b>Range</b>	OptiLine
Назва продукту	OptiLine 45
Система встановлення кабелю	Полюс
<b>Product type</b>	Полюс
Опис виробу	Пустий
Тип полюсу	Односторонній
Покрыття поверхні полюса	Анодований
Режим кріплення полюса	Натягний монтаж
Додаткова інформація про розетку	Виявлені

### Додаткова інформація

<b>Additional information</b>	Adjustability of ceiling fixing 400 mm
<b>Colour</b>	Натуральний
Розмір переднього отвору	45 мм
Матеріал	Алюміній Анодований
<b>Quantity package 1 / unit</b>	Комплект з 1 шт
Висота	3900...4300 мм
Глибина	89 мм
Ширина	68 мм

### Навколишнє середовище

<b>Operating temperature</b>	-25...60 °C
Мінімальне спотворення ширини імпульсу/тре	IP30

### Пакувальна одиниця

Тип 1 упаковки	PCE
Кількість одиниць у 1 упаковці	1
Висота 1 упаковки	12,500 см
Ширина 1 упаковки	16,000 см

Довжина 1 упаковки	396,000 см
Вага 1 упаковки	11,000 кг
Тип 2 упаковки	PAL
Кількість одиниць у 2 упаковці	28
Висота 2 упаковки	54,000 см
Ширина 2 упаковки	120,000 см
Довжина 2 упаковки	420,000 см
Вага 2 упаковки	320,000 кг

## Сталий розвиток пропозиції

Директива ЄС RoHS	Не застосовується, поза законодавством ЄС щодо RoHS
Екологічна звітність	<a href="#">Екологічний профіль виробу</a>

Рекомендована заміна