

Паспорт продукту

Технічні характеристики



СТІЙКА 2-СТОР.РОЗПІРНА 3,90-4,30М АНОД.

ISM20122

Головна

Range	OptiLine
Назва продукту	OptiLine 45
Система встановлення кабелю	Полюс
Product type	Полюс
Опис виробу	Пустий
Тип полюсу	Двосторонній
Покрыття поверхні полюса	Анодований
Режим кріплення полюса	Натягний монтаж
Додаткова інформація про розетку	Виявлені

Додаткова інформація

Additional information	Adjustability of ceiling fixing 400 mm
Colour	Натуральний
Розмір переднього отвору	45 мм
Матеріал	Алюміній Анодований
Quantity package 1 / unit	Комплект з 1 шт
Висота	3900...4300 мм
Глибина	90 мм
Ширина	116 мм

Навколишнє середовище

Operating temperature	-25...60 °C
Мінімальне спотворення ширини імпульсу/тре	IP30

Пакувальна одиниця

Тип 1 упаковки	PCE
Кількість одиниць у 1 упаковці	1
Висота 1 упаковки	12,500 см
Ширина 1 упаковки	16,500 см

Довжина 1 упаковки	388,000 см
Вага 1 упаковки	14,000 кг
Тип 2 упаковки	PAL
Кількість одиниць у 2 упаковці	28
Висота 2 упаковки	63,000 см
Ширина 2 упаковки	120,000 см
Довжина 2 упаковки	400,000 см
Вага 2 упаковки	412,000 кг

Сталий розвиток пропозиції

Директива ЄС RoHS	Не застосовується, поза законодавством ЄС щодо RoHS
Екологічна звітність	Екологічний профіль виробу

Рекомендована заміна