

Паспорт продукту

Технічні характеристики



СТІЙКА 1-СТ.ВІЛЬНА 2,15М БЕЗ ОСНОВ.АНОД

ISM20130

Головна

Range	OptiLine
Назва продукту	OptiLine 45
Система встановлення кабелю	Полюс
Product type	Полюс
Опис виробу	Пустий
Тип полюсу	Односторонній
Покриття поверхні полюса	Анодований
Режим кріплення полюса	Окремий
Додаткова інформація про розетку	Виявлені

Додаткова інформація

Colour	Натуральний
Розмір переднього отвору	45 мм
Матеріал	Алюміній Анодований
Quantity package 1 / unit	Комплект з 1 шт
Висота	2150 мм
Глибина	89 мм
Ширина	68 мм

Навколишнє середовище

Operating temperature	-25...60 °C
Мінімальне спотворення ширини імпульсу/тре	IP30

Пакувальна одиниця

Тип 1 упаковки	PCE
Кількість одиниць у 1 упаковці	1
Висота 1 упаковки	16,000 см
Ширина 1 упаковки	28,500 см
Довжина 1 упаковки	240,000 см

Вага 1 упаковки	5,396 кг
Тип 2 упаковки	PAL
Кількість одиниць у 2 упаковці	20
Висота 2 упаковки	80,000 см
Ширина 2 упаковки	114,000 см
Довжина 2 упаковки	240,000 см
Вага 2 упаковки	107,920 кг

Сталий розвиток пропозиції

Статус сталого продукту	Продукт Green Premium
Регламент REACH	Декларація REACH
Директива ЄС RoHS	Проактивна відповідність (Продукт поза законодавством ЄС щодо RoHS) Декларація ЄС RoHS
Не містить ртуті	Так
Декларація RoHS Китаю	China RoHS declaration Продукт виходить за межі Китаю RoHS. Декларація речовини для вашої інформації
Інформація про виключення по регламенту RoHS	Так
Екологічна звітність	Екологічний профіль виробу

Рекомендована заміна