

Паспорт продукту

Технічні характеристики



СТІЙКА 2-СТ.ВІЛЬНА 2,15М БЕЗ ОСНОВ.БІЛА

ISM20133P

❗ Знято з виробництва: 30 червня 2023

❗ Знято з виробництва

Головна

Range	OptiLine
Назва продукту	OptiLine 45
Система встановлення кабелю	Полюс
Product type	Полюс
Тип полюсу	Двосторонній
Покриття поверхні полюса	Порошкове покриття
Режим кріплення полюса	Окремий

Додаткова інформація

Additional information	Гнучкий трубопровід 2000 мм
Colour	Полярний білий (RAL 9003)
Розмір переднього отвору	45 мм
Матеріал	Алюміній Порошкове покриття
Quantity package 1 / unit	Комплект з 1 шт
Висота	2150 мм
Глибина	90 мм
Ширина	116 мм

Навколишнє середовище

Стандарти	73/23/EEC 93/68/EEC EN 50085-1:2005 EN 60598-2-2 IEC 1084-2-4 NF C 68-102 SS 424 10 32
Operating temperature	-25...60 °C
Мінімальне спотворення ширини імпульсу/тре	IP30

Пакувальна одиниця

Тип 1 упаковки	PCE
----------------	-----

Кількість одиниць у 1 упаковці	1
Висота 1 упаковки	14,000 см
Ширина 1 упаковки	16,500 см
Довжина 1 упаковки	222,000 см
Вага 1 упаковки	9,000 кг
Тип 2 упаковки	PAL
Кількість одиниць у 2 упаковці	15
Висота 2 упаковки	105,000 см
Ширина 2 упаковки	120,000 см
Довжина 2 упаковки	200,000 см
Вага 2 упаковки	165,000 кг

Сталий розвиток пропозиції

Статус сталого продукту	Продукт Green Premium
Регламент REACH	Декларація REACH
REACH free of SVHC	Так
Директива ЄС RoHS	Проактивна відповідність (Продукт поза законодавством ЄС щодо RoHS) Декларація ЄС RoHS
Toxic heavy metal free	Так
Не містить ртуті	Так
Декларація RoHS Китаю	China RoHS declaration Проактивна декларація RoHS в Китаї (поза законодавством Китаю щодо RoHS)
Інформація про виключення по регламенту RoHS	Так
Екологічна звітність	Екологічний профіль виробу

Рекомендована заміна