

Паспорт продукту

Технічні характеристики



МІНІ-КОЛОНА 2-СТОП.0,43М АНОД.С ОТВОР.

ISM20217

❗ Знято з виробництва: 30 червня 2023

❗ Знято з виробництва

Головна

Серія продукту	OptiLine 45
Система встановлення кабелю	Стійка
Product type	Пост
Тип поста	Двосторонній
Покриття поверхні полюса	Анодований

Додаткова інформація

Colour	Натуральний
Спосіб кріплення	Фіксування гвинтами
Розмір переднього отвору	45 мм
Матеріал	Алюміній Анодований
Quantity package 1 / unit	Комплект з 1 шт
Висота	430 мм
Ширина	116 мм
Сегмент ринку	Невеликі комерційні Житловий

Навколишнє середовище

Стандарти	73/23/EEC 93/68/EEC EN 50085-1:2005 EN-AW-6063 NF C 68-102
-----------	--

Operating temperature -25...60 °C

Мінімальне спотворення ширини імпульсу/тре IP30

Пакувальна одиниця

Тип 1 упаковки	PCE
Кількість одиниць у 1 упаковці	1
Висота 1 упаковки	13 см
Ширина 1 упаковки	16,5 см

Довжина 1 упаковки	74,5 см
Вага 1 упаковки	2,108 кг
Тип 2 упаковки	P12
Кількість одиниць у 2 упаковці	28
Висота 2 упаковки	67 см
Ширина 2 упаковки	80 см
Довжина 2 упаковки	120 см
Вага 2 упаковки	69,024 кг
Тип 3 упаковки	PAL
Кількість одиниць у 3 упаковці	28
Висота 3 упаковки	67,4 см
Ширина 3 упаковки	80 см
Довжина 3 упаковки	120 см
Вага 3 упаковки	70,54 кг

Сталий розвиток пропозиції

Директива ЄС RoHS	Проактивна відповідність (Продукт поза законодавством ЄС щодо RoHS) Декларація ЄС RoHS
Toxic heavy metal free	Так
Не містить ртуті	Так
Декларація RoHS Китаю	China RoHS declaration Проактивна декларація RoHS в Китаї (поза законодавством Китаю щодо RoHS)
Інформація про виключення по регламенту RoHS	Так
Екологічна звітність	Екологічний профіль виробу

Гарантія

Гарантія	18 months from the date of del
----------	--------------------------------

Рекомендована заміна