

Паспорт продукту

Технічні характеристики



МІНІ-КОЛОНА 2-СТОР. 0,43М АНОДИР.

ISM20220

❗ Знято з виробництва: 30 червня 2023

❗ Знято з виробництва

Головна

Серія продукту OptiLine 45

Система встановлення кабелю Стійка

Product type Пост

Опис виробу Пустий

Тип поста Двосторонній

Додаткова інформація про розетку Виявлені

Покриття поверхні полюса Анодований

Додаткова інформація

Colour Натуральний

Спосіб кріплення Фіксування гвинтами

Розмір переднього отвору 45 мм

Матеріал Алюміній Анодований

Quantity package 1 / unit Комплект з 1 шт

Висота 430 мм

Ширина 116 мм

Сегмент ринку Житловий
Невеликі комерційні

Навколишнє середовище

Operating temperature -25...60 °C

Мінімальне спотворення ширини імпульсу/тре IP30

Пакувальна одиниця

Тип 1 упаковки PCE

Кількість одиниць у 1 упаковці 1

Висота 1 упаковки 13,0 см

Ширина 1 упаковки 16,0 см

Довжина 1 упаковки	75,0 см
Вага 1 упаковки	1,82 кг
Тип 2 упаковки	P12
Кількість одиниць у 2 упаковці	10
Висота 2 упаковки	105,0 см
Ширина 2 упаковки	80,0 см
Довжина 2 упаковки	120,0 см
Вага 2 упаковки	34,8 кг

Сталий розвиток пропозиції

Директива ЄС RoHS	Проактивна відповідність (Продукт поза законодавством ЄС щодо RoHS) Декларація ЄС RoHS
Toxic heavy metal free	Так
Не містить ртуті	Так
Декларація RoHS Китаю	China RoHS declaration Проактивна декларація RoHS в Китаї (поза законодавством Китаю щодо RoHS)
Інформація про виключення по регламенту RoHS	Так
Екологічна звітність	Екологічний профіль виробу

Рекомендована заміна