


Паспорт продукту

Технічні характеристики

БЛОК ПІД РОЗЕТКИ 5x45, АЛЮМ.ПУСТИЙ



ISM20422

Головна

Серія продукту	OptiLine 45
Система встановлення кабелю	Службовий ящик
Product type	Монтажна коробка
Тип розподільчої коробки	Базовий
Configuration	Пустий

Додаткова інформація

Colour	Натуральний
Кількість модулів	5 модулів
Матеріал	Алюміній Анодований
Quantity package 1 / unit	1 одиниця
Довжина	285 мм
Висота	60 мм
Ширина	60 мм

Навколишнє середовище

Operating temperature	-5...60 °C
Мінімальне спотворення ширини імпульсу/тре	IP30

Пакувальна одиниця

Тип 1 упаковки	PCE
Кількість одиниць у 1 упаковці	1
Висота 1 упаковки	6,200 см
Ширина 1 упаковки	6,200 см
Довжина 1 упаковки	29,000 см
Вага 1 упаковки	314,000 г
Тип 2 упаковки	S04
Кількість одиниць у 2 упаковці	40
Висота 2 упаковки	30,000 см

Ширина 2 упаковки	40,000 см
Довжина 2 упаковки	60,000 см
Вага 2 упаковки	13,250 кг

Сталий розвиток пропозиції

Директива ЄС RoHS	Проактивна відповідність (Продукт поза законодавством ЄС щодо RoHS) Декларація ЄС RoHS
Toxic heavy metal free	Так
Не містить ртуті	Так
Декларація RoHS Китаю	China RoHS declaration Проактивна декларація RoHS в Китаї (поза законодавством Китаю щодо RoHS)
Інформація про виключення по регламенту RoHS	Так

Рекомендована заміна