

Паспорт продукту

Технічні характеристики



ФІДЕР D52X3200MM АНОДИР.АЛЮМ.

ISM20800

Головна

Система встановлення кабелю	Службовий ящик
Тип виробу або компоненту	Живильний кабель

Додаткова інформація

Тип розподільчої коробки	Комплект сервісної коробки
Опис виробу	Пустий
Відтінок кольору	Натуральний
Кількість в одному комплекті	Комплект з 1 шт
Сумісність продуктів	Altira Електропроводка Unica Електропроводка
Матеріал	Алюміній Анодований
Висота	3200 мм
Діаметр	52 мм
Сегмент ринку	Житловий Невеликі комерційні

Навколишнє середовище

Стандарти	IEC 1084-2-4 SS 424 10 32
Робоча температура навколишнього середови	-25...60 °C
Мінімальне спотворення ширини імпульсу/тре	IP30

Пакувальна одиниця

Тип 1 упаковки	PCE
Кількість одиниць у 1 упаковці	1
Висота 1 упаковки	6,000 см
Ширина 1 упаковки	6,000 см
Довжина 1 упаковки	320,000 см
Вага 1 упаковки	5,000 кг
Тип 2 упаковки	PAL

Кількість одиниць у 2 упаковці	72
Висота 2 упаковки	43,000 см
Ширина 2 упаковки	120,000 см
Довжина 2 упаковки	320,000 см
Вага 2 упаковки	380,000 кг

Сталий розвиток пропозиції

Директива ЄС RoHS	Проактивна відповідність (Продукт поза законодавством ЄС щодо RoHS) Декларація ЄС RoHS
Toxic heavy metal free	Так
Не містить ртуті	Так
Декларація RoHS Китаю	China RoHS declaration Проактивна декларація RoHS в Китаї (поза законодавством Китаю щодо RoHS)
Інформація про виключення по регламенту RoHS	Так
Екологічна звітність	Екологічний профіль виробу

Гарантія

Гарантія	18 months from the date of del
----------	--------------------------------

Рекомендована заміна