

Паспорт продукту

Технічні характеристики



КРІПЛЕННЯ ГОФРОТРУБИ ДО ЛОТКУ OPTILINE

ISM20813

❗ Знято з виробництва: 30 червня 2023

❗ Знято з виробництва

Головна

Система встановлення кабелю Службовий ящик
Полюс

Тип виробу або компоненту Кріплення стелі

Додаткова інформація

Тип полюсу Двосторонній
Дві монтажні коробки
Одна монтажна коробка
Односторонній

Тип розподільчої коробки Комплект сервісної коробки

Опис виробу Пустий

Відтінок кольору Білий (RAL 9010)

Кількість в одному комплекті Комплект з 1 шт

Сумісність продуктів Altira Електропроводка
Unica Електропроводка

Покриття поверхні полюса Анодований
Порошкове покриття

Режим кріплення полюса Окремий

Спосіб кріплення Гвинтами

Матеріал Сталь Порошкове покриття

Довжина 70 мм

Висота 100 мм

Ширина 15 мм

Сегмент ринку Невеликі комерційні
Житловий

Навколишнє середовище

Робоча температура навколишнього середовища -25...60 °C

Мінімальне спотворення ширини імпульсу/тре IP30

Пакувальна одиниця

Тип 1 упаковки PCE

Кількість одиниць у 1 упаковці	1
Висота 1 упаковки	3,8 см
Ширина 1 упаковки	7,1 см
Довжина 1 упаковки	11,0 см
Вага 1 упаковки	147,0 г
Тип 2 упаковки	S03
Кількість одиниць у 2 упаковці	50
Висота 2 упаковки	30,0 см
Ширина 2 упаковки	30,0 см
Довжина 2 упаковки	40,0 см
Вага 2 упаковки	7,837 кг

Сталий розвиток пропозиції

Директива ЄС RoHS	Проактивна відповідність (Продукт поза законодавством ЄС щодо RoHS) Декларація ЄС RoHS
Toxic heavy metal free	Так
Не містить ртуті	Так
Декларація RoHS Китаю	China RoHS declaration Проактивна декларація RoHS в Китаї (поза законодавством Китаю щодо RoHS)
Інформація про виключення по регламенту RoHS	Так
Екологічна звітність	Екологічний профіль виробу

Гарантія

Гарантія	18 months from the date of del
----------	--------------------------------

Рекомендована заміна