

# Паспорт продукту

Технічні характеристики



## ВСТАВКА В КРИШКУ ПРЯМОК.ЛЮК ЛІНОЛ.СЕР OL

ISM50808

❗ Знято з виробництва: 30 червня 2023

❗ Знято з виробництва

### Головна

Діапазон	OptiLine
Система встановлення кабелю	Підлогова коробка
<b>Product type</b>	Ущільнююча кришка
Тип підлоги	Для бетонної підлоги Під підлогою Фальш підлога
Форма підлогової розподільчої коробки	Прямокутний
<b>Colour</b>	Сірий
<b>Quantity package 1 / unit</b>	1 одиниця

### Додаткова інформація

Кількість модулів	Без модулів
<b>Product material</b>	Лінолеум
Довжина	245 мм
Висота	6 мм
Ширина	139 мм

### Навколишнє середовище

<b>Operating temperature</b>	-25...60 °C
Мінімальне спотворення ширини імпульсу/тре	IP20

### Пакувальна одиниця

Тип 1 упаковки	PCE
Кількість одиниць у 1 упаковці	1
Висота 1 упаковки	0,6 см
Ширина 1 упаковки	14,0 см
Довжина 1 упаковки	24,5 см
Вага 1 упаковки	179,0 г
Тип 2 упаковки	S03

Кількість одиниць у 2 упаковці	50
Висота 2 упаковки	30,0 см
Ширина 2 упаковки	30,0 см
Довжина 2 упаковки	40,0 см
Вага 2 упаковки	9,437 кг

## Сталий розвиток пропозиції

Директива ЄС <b>RoHS</b>	Проактивна відповідність (Продукт поза законодавством ЄС щодо RoHS) <a href="#">Декларація ЄС RoHS</a>
<b>Toxic heavy metal free</b>	Так
Не містить ртуті	Так
Декларація <b>RoHS</b> Китаю	<a href="#">China RoHS declaration</a> Проактивна декларація RoHS в Китаї (поза законодавством Китаю щодо RoHS)
Інформація про виключення по регламенту <b>RoHS</b>	Так
Екологічна звітність	<a href="#">Екологічний профіль виробу</a>

## Гарантія

Гарантія	18 months from the date of del
----------	--------------------------------

Рекомендована заміна