


Паспорт продукту

Технічні характеристики

СУПОРТ ЛЮЧКА НА 2 МОДУЛЯ 45 ALTIRA OL



ISM50809N

Головна

| | |
|---------------------------------------|---|
| Діапазон | OptiLine |
| Система встановлення кабелю | Підлогова коробка |
| Product type | Монтажний каркас |
| Тип підлоги | Під підлогою Фальш підлога Для бетонної підлоги |
| Форма підлогової розподільчої коробки | Прямокутний Квадратний |
| Colour | Сірий |
| Quantity package 1 / unit | 6 частин |

Додаткова інформація

| | |
|-------------------------|----------------------|
| Suitable for | Для 1-2 точок Altira |
| Спосіб кріплення | Пристосований |
| Кількість модулів | 2 модулі |
| Product material | PC/ABS |
| Довжина | 139 мм |
| Висота | 38 мм |
| Ширина | 64 мм |

Навколишнє середовище

| | |
|--|-------------|
| Operating temperature | -25...60 °C |
| Мінімальне спотворення ширини імпульсу/тре | IP20 |

Пакувальна одиниця

| | |
|--------------------------------|-----------|
| Тип 1 упаковки | PCE |
| Кількість одиниць у 1 упаковці | 1 |
| Висота 1 упаковки | 6,500 см |
| Ширина 1 упаковки | 13,200 см |
| Довжина 1 упаковки | 20,000 см |
| Вага 1 упаковки | 48,000 г |

| | |
|--------------------------------|-----------|
| Тип 2 упаковки | BB1 |
| Кількість одиниць у 2 упаковці | 6 |
| Висота 2 упаковки | 6,500 см |
| Ширина 2 упаковки | 13,200 см |
| Довжина 2 упаковки | 20,000 см |
| Вага 2 упаковки | 303,000 г |
| Тип 3 упаковки | S03 |
| Кількість одиниць у 3 упаковці | 60 |
| Висота 3 упаковки | 30,000 см |
| Ширина 3 упаковки | 30,000 см |
| Довжина 3 упаковки | 40,000 см |
| Вага 3 упаковки | 3,517 кг |

Сталий розвиток пропозиції

Директива ЄС **RoHS**

Не застосовується, поза законодавством ЄС щодо RoHS

Рекомендована заміна