

# Паспорт продукту

Технічні характеристики

## КРІПЛЕННЯ ЛЮЧКА У ФАЛЬШ-ПІДЛОГУ OPTILINE

ISM50823



### Головна

Діапазон	OptiLine
Система встановлення кабелю	Підлогова коробка
<b>Product type</b>	Поворотна фіксація
Тип підлоги	Фальш підлога
Форма підлогової розподільчої коробки	Квадратний Прямокутний
<b>Colour</b>	Блакитний (RAL 5003)
<b>Quantity package 1 / unit</b>	2 частини

### Додаткова інформація

<b>Suitable for</b>	Для коробки лючка
Кількість модулів	Без модулів
<b>Product material</b>	РА6 Сталь
Довжина	25 мм
Висота	58 мм
Ширина	12 мм

### Навколишнє середовище

<b>Operating temperature</b>	-25...60 °C
Мінімальне спотворення ширини імпульсу/тре	IP20

### Пакувальна одиниця

Тип 1 упаковки	PCE
Кількість одиниць у 1 упаковці	1
Висота 1 упаковки	1 см
Ширина 1 упаковки	2,5 см
Довжина 1 упаковки	5 см
Вага 1 упаковки	5 г
Тип 2 упаковки	BB1

Кількість одиниць у 2 упаковці	2
Висота 2 упаковки	2 см
Ширина 2 упаковки	17 см
Довжина 2 упаковки	17 см
Вага 2 упаковки	27 г
Тип 3 упаковки	S03
Кількість одиниць у 3 упаковці	100
Висота 3 упаковки	30 см
Ширина 3 упаковки	30 см
Довжина 3 упаковки	40 см
Вага 3 упаковки	2,01 кг

## Сталий розвиток пропозиції

Директива ЄС <b>RoHS</b>	Не застосовується, поза законодавством ЄС щодо RoHS
Екологічна звітність	<a href="#">Екологічний профіль виробу</a>

## Гарантія

Гарантія	18 months from the date of del
----------	--------------------------------

Рекомендована заміна