

# Паспорт продукту

Технічні характеристики



## Розетка Schuko з 2 USB 2,4 A алюм. SM

MTN2366-0460

### Головна

Діапазон	Merten
Назва продукту	System M
Тип виробу або компоненту	USB charger + socket-outlet

### Додаткова інформація

Опис виробу	Mechanism with fixing frame and cover plate
Монтаж пристрою	Вбудований
Кількість розеток	1
Конфігурація вихідних полюсів	2P + E
Стандарт роз'єму	Schuko
Тип поверхні	Із затвором
Номинальний струм	16 A
Тип зарядного пристрою <b>USB</b>	USB type A + A
Тип вбудованого інтерфейсу	1 socket-outlet 250 V змінний струм, максимальний струм навантаження:16 A 2 Порт USB 5 V постійний струм, максимальний струм навантаження:2.4 A
Вхідна потужність	12 B
Монтажна опора	CEE60 installation box
Позиція заземлення	Straight 0° position
Спосіб кріплення	Гвинтами і монтажними лапками
Відтінок кольору	Алюміній
Покриття поверхні	Metallic
Обробка поверхні	Пофарбований
Тип пакування	Коробка
Температура навколишнього повітря для збер	-20...60 °C
Тип захисту	Тепловий захист Автоматичний захист від навантаження Против короткого замкнення Automatic restart after ground fault or main power loss 1 external fuse Battery charge protection
Робоча температура навколишнього середови	-5...35 °C

Термін служби в циклах	30000 циклів
Клеми підключення	Безвинтові затискачі
Кількість клем	3
Кількість кабелів	2
Затискна ємність з'єднання	1,5...2,5 мм <sup>2</sup> для жорсткий кабель(лі) 1,5...2,5 мм <sup>2</sup> для Скручений кабель(лі)
Матеріал	Термопластик PC (полікарбонат): Оболонка
Довжина зачистки проводів	11 мм
Висота	71 мм
Ширина	71 мм
Глибина	44 мм
Глибина встановлення	32 мм
Маса нетто	0,092 кг
Стандарти	DIN VDE 0620-1 IEC 60884-1 EN/IEC 60950 NEN-EN 50198-2
Сертифікація виробу	SEMKO VDE KEMA-KEUR NEMKO CB FIMKO
Ступінь ударозахисту	IK04
Мінімальне спотворення ширини імпульсу/тре	IP20

## Навколишнє середовище

Характеристики зовнішнього середовища	Normal environment Використання у приміщенні
---------------------------------------	---

## Пакувальна одиниця

Тип 1 упаковки	PCE
Кількість одиниць у 1 упаковці	1
Висота 1 упаковки	6,0 см
Ширина 1 упаковки	7,5 см
Довжина 1 упаковки	7,5 см
Вага 1 упаковки	110,0 г
Тип 2 упаковки	CAR
Кількість одиниць у 2 упаковці	80
Висота 2 упаковки	32,5 см
Ширина 2 упаковки	30,0 см
Довжина 2 упаковки	40,0 см
Вага 2 упаковки	9,28 кг

## Сталий розвиток пропозиції

Директива ЄС RoHS	Досліджується
Toxic heavy metal free	Так
Не містить ртуті	Так

Рекомендована заміна