


Паспорт продукту

Технічні характеристики



МЕХАНІЗМ 1-КЛАВ.ВИМИКАЧА 2-ПОЛ.З ІНДИК.

MTN3102-0000

Головна

Серія продукту	Merten inserts
Тип виробу або компоненту	Вимикач
Опис виробу	Механізм

Додаткова інформація

Функція перемикання	Двополюсний вимикач
Актuator	Жалюзі
Монтаж пристрою	Вбудований
Спосіб кріплення	Гвинтами і монтажними лапками
[Ue] номінальна робоча напруга	250 В
Номінальний струм	10 АХ
Максимальний струм перемикання	10 А
Кількість клавiш	1
Сигнальна лампа	Red indicator
Клеми підключення	Безгвинтові затискачі
Матеріал	Метал Пластик

Навколишнє середовище

Мінімальне спотворення ширини імпульсу/тре	IP20
--	------

Пакувальна одиниця

Тип 1 упаковки	PCE
Кількість одиниць у 1 упаковці	1
Висота 1 упаковки	3,7 см
Ширина 1 упаковки	7,1 см
Довжина 1 упаковки	7,1 см
Вага 1 упаковки	66,0 г
Тип 2 упаковки	BB1


Кількість одиниць у 2 упаковці	10
Висота 2 упаковки	9,1 см
Ширина 2 упаковки	18,1 см
Довжина 2 упаковки	27,1 см
Вага 2 упаковки	775,0 г
Тип 3 упаковки	CAR
Кількість одиниць у 3 упаковці	40
Висота 3 упаковки	18,5 см
Ширина 3 упаковки	30,0 см
Довжина 3 упаковки	40,0 см
Вага 3 упаковки	3,51 кг

Сталий розвиток пропозиції

Статус сталого продукту	Продукт Green Premium
Регламент REACH	Декларація REACH
REACH free of SVHC	Так
Директива ЄС RoHS	Сумісні Декларація ЄС RoHS
Toxic heavy metal free	Так
Не містить ртуті	Так
Декларація RoHS Китаю	China RoHS declaration Проактивна декларація RoHS в Китаї (поза законодавством Китаю щодо RoHS)
Інформація про виключення по регламенту RoHS	Так
Екологічна звітність	Екологічний профіль виробу
Директива WEEE	На території Європейського Союзу продукт підлягає обов'язковій утилізації згідно з правилами і не повинен потрапляти в сміттєві контейнери.

Гарантия

Гарантія	18 months from the date of del
----------	--------------------------------



Рекомендована заміна