

Паспорт продукту

Технічні характеристики



СИГНАЛЬНА ЛАМПА

XVLA225



Головна

Серія продукту	Harmony XVL
Тип виробу або компоненту	LED pilot light with integral lens cap
Найменування компонента	XVL
Монтажний діаметр	8 мм
Джерело світла	Covered LED
Колір блоку світлової сигналізації	Жовтий
Тип захисту	Built-in by diode Integral ballast resistor
[Us] номінальна напруга живлення	12 В
Ступінь захисту	IP65 в соответствии с IEC 60529 (with seal XVLZ911) IP65 в соответствии с NF C 20-010 (with seal XVLZ911) IP40 в соответствии с IEC 60529 IP40 в соответствии с NF C 20-010

Додаткова інформація

Тип мережі живлення	Постійний струм
Клеми підключення	Tag for Faston connectors 2.8 x 0.5 мм Tag for soldering connectors
Споживання струму	18 мА
[Ui] номінальна напруга ізоляції	50 В відповідно до IEC 60947-1
Строк служби лампи	100000 год
Межа номінальної напруги	0.8...1.1 Un
Опис клем ISO n°1	(X1-X2)PL
Висота	10 мм
Ширина	10 мм
Глибина	36 мм
Маса нетто	0,003 кг

Навколишнє середовище

Сертифікація виробу	CSA UL
Захисна обробка	TC

Робоча температура навколишнього середови	-25...70 °C
Температура навколишнього повітря для збер	-40...70 °C
Категорія перенапруги	Class 3 відповідно до IEC 60536 Class 3 відповідно до NF C 20-030

Пакувальна одиниця

Тип 1 упаковки	PCE
Кількість одиниць у 1 упаковці	1
Висота 1 упаковки	1,0 см
Ширина 1 упаковки	5,0 см
Довжина 1 упаковки	7,0 см
Вага 1 упаковки	3,0 г
Тип 2 упаковки	BB1
Кількість одиниць у 2 упаковці	10
Висота 2 упаковки	2,5 см
Ширина 2 упаковки	12,0 см
Довжина 2 упаковки	12,0 см
Вага 2 упаковки	33,0 г
Тип 3 упаковки	S01
Кількість одиниць у 3 упаковці	100
Висота 3 упаковки	15,0 см
Ширина 3 упаковки	15,0 см
Довжина 3 упаковки	40,0 см
Вага 3 упаковки	533,0 г

Сталий розвиток пропозиції


Статус сталого продукту	Продукт Green Premium
Регламент REACH	Декларація REACH
Директива ЄС RoHS	Проактивна відповідність (Продукт поза законодавством ЄС щодо RoHS) Декларація ЄС RoHS
Не містить ртуті	Так
Декларація RoHS Китаю	China RoHS declaration
Інформація про виключення по регламенту RoHS	Так
Екологічна звітність	Екологічний профіль виробу
Директива WEEE	На території Європейського Союзу продукт підлягає обов'язковій утилізації згідно з правилами і не повинен потрапляти в сміттєві контейнери.

Гарантія

Гарантія	18 months from the date of del
----------	--------------------------------

LED Pilot Light

Dimensions




- (1) Tags for Faston connectors or soldered connections
e panel thickness: 1 to 8 mm/0.03 to 0.31 in.

C		Ø	
mm	in.	mm	in.
34	1.34	10	0.39

LED Pilot Light

Panel Drilling



Ø min		G min		H min	
mm	in.	mm	in.	mm	in.
8.2	0.32	10.5	0.41	10.5	0.41

Рекомендована заміна