

Паспорт продукту

Технічні характеристики



СИГНАЛЬНА ЛАМПА, ЖОВТА 48В

XVLA345

Головна

Серія продукту	Harmony XVL
Тип виробу або компоненту	LED pilot light with integral lens cap
Найменування компонента	XVL
Монтажний діаметр	12 мм
Джерело світла	Covered LED
Колір блоку світлової сигналізації	Жовтий
Тип захисту	Integral ballast resistor Built-in by diode
[Us] номінальна напруга живлення	48 В
Ступінь захисту	IP65 в соответствии с IEC 60529 (with seal XVLZ912) IP65 в соответствии с NF C 20-010 (with seal XVLZ912) IP40 в соответствии с IEC 60529 IP40 в соответствии с NF C 20-010

Додаткова інформація

Тип мережі живлення	Постійний струм
Клеми підключення	Threaded connector 1 x 0.2...1 x 1.5 мм ²
Споживання струму	10 мА
[Ui] номінальна напруга ізоляції	50 В відповідно до IEC 60947-1
Строк служби лампи	100000 год
Межа номінальної напруги	0.8...1.1 Un
Опис клем ISO n°1	(X1-X2)PL
Висота	16 мм
Ширина	16 мм
Глибина	51 мм
Маса нетто	0,007 кг

Навколишнє середовище

Сертифікація виробу	CSA UL
Захисна обробка	TC

Робоча температура навколишнього середови	-25...70 °C
Температура навколишнього повітря для збер	-40...70 °C
Категорія перенапруги	Class 3 відповідно до IEC 60536 Class 3 відповідно до NF C 20-030

Пакувальна одиниця

Тип 1 упаковки	PCE
Кількість одиниць у 1 упаковці	1
Висота 1 упаковки	2,200 см
Ширина 1 упаковки	5,200 см
Довжина 1 упаковки	6,200 см
Вага 1 упаковки	7,300 г
Тип 2 упаковки	BB1
Кількість одиниць у 2 упаковці	10
Висота 2 упаковки	3,000 см
Ширина 2 упаковки	9,000 см
Довжина 2 упаковки	11,000 см
Вага 2 упаковки	73,000 г
Тип 3 упаковки	S01
Кількість одиниць у 3 упаковці	100
Висота 3 упаковки	15,000 см
Ширина 3 упаковки	15,000 см
Довжина 3 упаковки	40,000 см
Вага 3 упаковки	937,000 г

Сталий розвиток пропозиції


Статус сталого продукту	Продукт Green Premium
Регламент REACH	Декларація REACH
Директива ЄС RoHS	Проактивна відповідність (Продукт поза законодавством ЄС щодо RoHS) Декларація ЄС RoHS
Не містить ртуті	Так
Декларація RoHS Китаю	China RoHS declaration
Інформація про виключення по регламенту RoHS	Так
Екологічна звітність	Екологічний профіль виробу
Директива WEEE	На території Європейського Союзу продукт підлягає обов'язковій утилізації згідно з правилами і не повинен потрапляти в сміттєві контейнери.

Гарантія

Гарантія	18 months from the date of del
----------	--------------------------------

LED Pilot Light


Dimensions



- (1) Threaded connector
e panel thickness: 1 to 8 mm/0.03 to 0.31 in.

LED Pilot Light

Panel Drilling



Ø min		G min		H min	
mm	in.	mm	in.	mm	in.
12.2	0.48	16.5	0.65	16.5	0.65

Рекомендована заміна