

## ШАНОВНІ ПАРТНЕРИ

Раді повідомити Вам про розширення асортименту плетінки з мідного лудженого дроту **ПМЛ**.



## КОНСТРУКЦІЯ

1. Плетінки ПМЛ виготовляються з мідного дроту марки ММ захищеного від корозії покриттям олов'яно-свинцевим припоєм ПОС 40.
2. Основні параметри та розміри плетінок відповідають зазначеним у таблиці.

Розміри плетінки, мм	Найменший діаметр виробів, що екрануються, мм	Найбільший діаметр виробів, що екрануються, мм	Конструкція екрануючої плетінки		Щільність плетіння, %, не менше
			Ном. діаметр дротів у пасмі, мм	Число дротів в пасмі та число прядів	
3x6	3	6	0,15 ±0,008	8x24	80
6x10	6	10	0,15 ±0,008		
10x16	10	16	0,2 -0,004+0,011		
16x24	16	24	0,3-0,006	9x24	
24x30	24	30			

## » ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Робоча температура оточуючого середовища від - 60°C до + 100°C

Плетінки марки ПМЛ стійкі до підвищеної вологості 98% при температурі 350°C.

## » ЗАСТОСУВАННЯ

Призначені для екранування-проводів, кабелів та інших подібних виробів.

Розрахункова маса 1км плетінки.

Артикул	Розміри плетінки	Маса плетінки, кг/км * не більше
cab0200101	3x6	17,0
cab0200102	6x10	34,0
cab0200103	10x16	58,0
cab0200104	16x24	125,0
cab0200105	24x30	145,0