



Моторний привод MOD -1 для NXB-125

1. Призначення

Електричний приводний механізм (моторний привод) серії MOD-1 використовує електронну технологію для дистанційного керування нормальною роботою модульного автоматичного вимикача, дозволяючи дистанційно включати і виключати. Мотор привод серії MOD-1 призначений для роботи із модульними автоматичними вимикача серії NXB-125 1P і має широкий спектр застосувань. Мотор привод можна використовувати в базових станціях мобільного зв'язку, промислових системах керування живленням тощо.

2. Технічні дані

Умови навколишнього середовища	Температура використання (°C)	-5°C ~ +40°C
	Відносна вологість	Менше ніж 50% при 40 °C і до 90% при +20 °C
	Висота (м)	Висота не повинна перевищувати 2000 м
Технічні параметри	Номінальна робоча напруга Ue (V)	DC48-60V
	Ширина	27 мм
	Час спрацювання	викл ≤ 0,2 с, вкл ≤ 0,5 с (без урахування затримки)
	Монтаж	DIN-рейка
	Механічна зносостійкість	10 000 операцій, 3 операції/хв
	Напруга ізоляції	≥500В
	Застосування	Дистанційний контроль, дистанційне вкл./викл.
	Індикація	Індикатор вкл: нормальний стан; Індикатор викл: немає напруги керування або знаходиться в ручному режимі керування
	Керування	Встановіть регулятор [ручний / автоматичний] в автоматичний режим роботи, для дистанційного керування. Переведіть регулятор [ручний / автоматичний] в ручний режим роботи, для ручного вкл./викл. вимикача.
	Функція передачі даних	RS485 Modbus протокол, швидкість 9600 bbs, код адреси 1-247.

3. Габаритні і монтажні розміри (мм)

