



1. Общие характеристики

Степень защиты: IP40;
Соответствует: ГОСТ Р 50030.5.1 (МЭК/EN60947-5-1)

2. Условия эксплуатации и монтажа

- 2.1 Температура окружающего воздуха:
от -25 °С до +40 °С, среднесуточная температура не более +35 °С.
- 2.2 Высота над уровнем моря: не более 2000 м.
- 2.3 Атмосферные условия: относительная влажность не более 50% при максимальной температуре +40 °С; При более низких температурах допускается более высокая влажность, например, при +25 °С - 90 %. При выпадении конденсата необходимо принимать соответствующие защитные меры.
- 2.4 Степень загрязнения среды: 3
- 2.5 Категория перенапряжения: III

Световые индикаторы ND16

Преимущества изделия

- 1. Универсальная серия AC/DC
- 2. Помехозащищенная серия
- 3. Степень защиты: IP 40
- 4. 40 000 часов гарантированной работы



3. Технические характеристики

3.1 Основные параметры индикатора

Номинальн. рабоч. напряжен. Ue (В)		Номинальный рабочий ток (мА)	Срок службы (ч)	Яркость (cd/m ²)	Цвет
AC	AC/DC				
400	400	Ie≤20	≥30000	≥60	
230	230				
110	110				
-	24				
-	-				
-	-				
-	-				

3.2 Основные параметры зуммера


Номинальн. рабоч. напряжен. Ue (В)		Номинальный рабочий ток (мА)	Громкость (дВ/10см)	Яркость (cd/m ²)	Цвет
AC	AC/DC				
400	110	Ie≤20	70	≥20	
230	24				

Примечание: Для переменного блока питания рабочее напряжение должно быть 0.85Ue ~ 1.1Ue.

4. Данные для выбора и заказа

★ Индикаторы, Ф22/Ф25

ND16-22DS/□	Тип	Цвет	Артикул
	ND16-22DS/2 AC/DC 24В	○	592401
	ND16-22DS/2 AC/DC 24В	●	592370
	ND16-22DS/2 AC/DC 24В	●	592419
	ND16-22DS/2 AC/DC 24В	●	592437
	ND16-22DS/2 AC/DC 24В	●	592402
	ND16-22DS/4 AC 110В	○	592394
	ND16-22DS/4 AC 110В	●	592553
	ND16-22DS/4 AC 110В	●	592417
	ND16-22DS/4 AC 110В	●	592435
	ND16-22DS/4 AC 110В	●	592395
	ND16-22DS/4 AC 230В	○	592360
	ND16-22DS/4 AC 230В	●	592575
	ND16-22DS/4 AC 230В	●	592595
	ND16-22DS/4 AC 230В	●	593078
	ND16-22DS/4 AC 230В	●	592361
	ND16-22DS/4 AC 400В	○	592526
	ND16-22DS/4 AC 400В	●	592552
	ND16-22DS/4 AC 400В	●	592375
	ND16-22DS/4 AC 400В	●	592393
	ND16-22DS/4 AC 400В	●	592532




Размеры, мм

ND16-22DS/□

★ Зуммеры, Ф22/Ф25

ND16 зуммер	Тип	Цвет	Артикул
	ND16-22F AC 220В(прерывистый звук)	●	593188
	ND16-22F AC 220В(прерывистый звук)	●	593189
	ND16-22F AC/DC 24В(прерывистый звук)	●	593190
	ND16-22F AC/DC 24В(прерывистый звук)	●	593191
	ND16-22FS AC 220В (прерывистый звук+переменное свечение)	●	593207
	ND16-22FS AC/DC 24В (прерывистый звук+переменное свечение)	●	593202
	ND16-22L AC 220В(непрерывистый звук)	●	593226
	ND16-22L AC 220В(непрерывистый звук)	●	593227
	ND16-22L AC/DC 24В(непрерывистый звук)	●	593216
	ND16-22L AC/DC 24В(непрерывистый звук)	●	593217
	ND16-22LC AC 220В (непрерывистый звук+постоянное свечение)	●	593214
	ND16-22LC AC/DC 24В (непрерывистый звук+постоянное свечение)	●	593209



ND16-22F
ND16-22FS
ND16-22L
ND16-22LC