



## ШАНОВНІ ПАРТНЕРИ!


Асортимент світлотехнічної продукції поповнили: світильники паркові типу «Куля», пластикові та сталеві опори до них, а також підвісні світильники.

## СВІТИЛЬНИКИ «КУЛЯ»







- колір та тип плафону: димчастий, призматичний;
- матеріал плафону: ПММА (поліметілметакрілат);
- колір основи: чорний;
- джерело світла: лампа розжарювання, КЛЛ, LED-лампа;
- цоколь патрону: E27;
- ступінь захисту: IP44;
- діапазон робочих температур, °C: -45...+45;
- спосіб монтажу: за допомогою труби діаметром 60мм;
- переріз жил приєднуваного проводу, мм<sup>2</sup>: 0,5...2,5.

Найменування	e.street.light.200. smoke.pr	e.street.light.250. smoke.pr	e.street.light.300. smoke.pr
Артикул	10120055	10120056	10120057
Діаметр плафону, мм	200	250	300
Діаметр основи, мм	100	126	147
Діаметр отвору плафону, мм	80	103	120
Потужність лампи розжарювання, Вт	60		100
Вага, кг	0,34	0,495	0,6
Гарантія, міс.	12		



## ОПОРИ ТА ОСНОВИ ДО СВІТИЛЬНИКІВ ТИПУ «КУЛЯ»


Найменування	e.street. stand.pl.140. black	e.street. bollard. pl.600.black	e.street. bollard. pl.1000.black	e.street. bollard. st.600. black	e.street. bollard. st.1000. black	e.street. bollard. st.2000. black
Зображення						
Артикул	10120063	10120058	10120059	10120060	10120061	10120062
Висота, мм	140	600	1000	600	1000	2000
Діаметр труби, мм	60					
Діаметр основи опори, мм	140	138		168		
Матеріал	поліетилен			сталь		
Колір	чорний			чорна емаль		
Вага, кг	0,115	0,45	0,79	1,42	2,48	4,92
Гарантія, міс.	12					






## НАСТІННЕ КРІПЛЕННЯ ДО ПАРКОВОГО СВІТИЛЬНИКА ТИПУ «КУЛЯ»



Найменування	e.street.wall.pl.black
Артикул	10120064
Діаметр світильника «Куля», що приєднується, мм	150-350
Діаметр труби, мм	60
Габаритні розміри, мм (Д×Ш×В)	238×104×97
Матеріал	полістірол
Вага, кг	0,155
Гарантія, міс.	12



## ► ПІДВІСНІ СВІТИЛЬНИКИ

Найменування	e.street.pendant. 250.opal	e.save.pendant. plafon.e27.white	e.save.pendant. plafon.e27.beige
Зображення			
Артикул	I0120065	I0510014	I0510015
Колір плафону	опаловий	білий	бежевий
Матеріал плафону	ПММА (поліметілметакрілат)	полікарбонат	полікарбонат
Колір основи, та проводу	білий		
Джерело світла	лампа розжарювання, КЛЛ, LED-лампа		
Потужність лампи, Вт	60		
Цоколь патрону	E27		
Ступінь захисту, IP	40		
Габаритні розміри плафону, мм	Ø 250	Ø 83×60	Ø 83×60
Довжина проводу, мм	95		
Робоча температура, °C	-45...+45	+1...+40	+1...+40
Клемна колодка	так		
Монтаж	підвіс, на гачок		
Переріз жил проводу, мм <sup>2</sup>	2×0,75		
Вага, кг	0,6	1,2	1,2
Гарантія, міс.	12		